

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

TABELA DE COTAS / GEC / SESAU
PROCESSO Nº 20101.018493/2020.65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	DIVISÃO DE COTA		V. MÉDIO	V. TOTAL
				CRITÉRIO DE DISPUTA	QUANT. COTAS		
1	Autoclave vertical - AUTOCLAVE INOX CAPACIDADE 100 LITROS, material aço inox, tipo vertical, modelo gravitacional, operação automática, digital, volume câmara cerca de 150, composição sensores temper atura e pressão, alarmes, outros componentes 03 cestos, com impressora câmara de alumínio; desaceleração automática; despressurização automática; ciclo de secagem: secagem eficiente e secagem extra; potência 1600 w; voltagem 127 volts; Garantia mínima de 01(um) ano e Treinamento no mínimo 04 (horas).	UND	3	EXCLUSIVA	3	R\$ 14.128,80	R\$ 42.386,40
2	Ar condicionado Split - tipo Piso-teto capacidade de 12.000 BTUs", 220V cor do painel branca ou gelo, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinício automático, proteção anti corrosão, refrigera, ventila e desumidifica, Timer 24h e controle remoto sem fio, funções fan (regula velocidade), modo Sleep, Smart (ajuste automático de temperatura), Swing (ajuste automático de direção do ar). Garantia mínima de 2 anos no equipamento e 3 anos no compressor. Selo Procel de economia de energia. Inclua instalação (com fornecimento de material e mão de obra).	UND	13	EXCLUSIVA	13	R\$ 1.529,85	R\$ 19.888,05
3	Ar condicionado Split - tipo Piso-teto capacidade de 21.000 BTUs", 220V cor do painel branca ou gelo, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinício automático, proteção anti corrosão, refrigera, ventila e desumidifica, Timer 24h e controle remoto sem fio, funções fan (regula velocidade), modo Sleep, Smart (ajuste automático de temperatura), Swing (ajuste automático de direção do ar). Garantia mínima de 2 anos no equipamento e 3 anos no compressor. Selo Procel de economia de energia. Inclua instalação (com fornecimento de material e mão de obra).	UND	10	EXCLUSIVA	10	R\$ 2.946,00	R\$ 29.460,00
4	Ar condicionado Split - tipo Piso-teto capacidade de 30.000 BTUs", 220V cor do painel branca ou gelo, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinício automático, proteção anti corrosão, refrigera, ventila e desumidifica, Timer 24h e controle remoto sem fio, funções fan (regula velocidade), modo Sleep, Smart (ajuste automático de temperatura), Swing (ajuste automático de direção do ar). Garantia mínima de 2 anos no equipamento e 3 anos no compressor. Selo Procel de economia de energia. Inclua instalação (com fornecimento de material e mão de obra).	UND	11	EXCLUSIVA	11	R\$ 5.263,14	R\$ 57.894,54
5	Ar condicionado Split - tipo Piso-teto capacidade de 60.000 BTUs", 220V cor do painel branca ou gelo, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinício automático, proteção anti corrosão, refrigera, ventila e desumidifica, Timer 24h e controle remoto sem fio, funções fan (regula velocidade), modo Sleep, Smart (ajuste automático de temperatura), Swing (ajuste automático de direção do ar). Garantia mínima de 2 anos no equipamento e 3 anos no compressor. Selo Procel de economia de energia. Inclua instalação (com fornecimento de material e mão de obra).	UND	5	EXCLUSIVA	5	R\$ 6.926,63	R\$ 34.633,15
6	Desfibrilador Externo Automatico (DEA) - Deve possuir eletrodos que identificam e interpretam automaticamente o traçado do ECG da vítima e nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, deverá aplicar o choque para reversão de parada cardíaca, mediante acionamento manual após recomendação do equipamento; possuir comandos de voz em português para guiar o socorrista durante a RCP; deve ser destinado para pacientes adultos e pediátricos, sendo a recomendação do choque feita por sinais sonoros; ser capaz de analisar a presença do ritmo Fibrilação Ventricular (FV) ou Taquicardia Ventricular Sem Pulso e indicar RCP; caso o choque não seja aplicável, executar auto-testes periódicos para garantir sua disponibilidade contínua, apresentando simbologia externa para fácil visualização de equipamento pronto para o uso; realizar auto-testes na bateria e indicar visualmente o tempo de vida útil; indicar quando a bateria e as pás adesivas devem ser trocadas; possuir bateria de lítio não recarregável com autonomia mínima de 70 choques em energia máxima ou 120 minutos de monitorização contínua; possuir alça para transporte e peso máximo de 9kg com bateria e pás adesivas devidamente conectadas ao equipamento; possuir onda defibratória exponencial truncada para choque com energia até 200J; deve aplicar choque inicial de 150 J para uso em adultos e 50 J para uso em crianças; deve utilizar as mesmas pás adesivas em pacientes adultos e pediátricos com ajuste automático de impedância ou não; deve admitir aquisição do traçado do ECG em tela a partir das pás adesivas de desfibrilação; possuir tela de LCD integrada de no mínimo 3,0 polegadas, com perfeita visualização do número de choques, horas e minutos decorridos, capacidade da bateria, ilustrações correspondentes ao comando de voz, tempo restante de RCP, frequência cardíaca e ícone de sincronização, forma de onda do ECG, escala de sensibilidade (mV), mensagem que a operação está em modo semi-automático, notificação de mensagem FV/FV quando em ritmo passível de choque é detectado, tela para desarme da carga, tela de análise do ECG; permitir ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada automática (150J, 200J, 200J); possuir pás adesivas não polarizadas; ser capaz de carregar 200J em no máximo 8 segundos; estar atualizado de acordo com protocolo da American Heart Association; Deve permitir futura transferência dos dados armazenados através de interface bluetooth, infravermelho ou USB; possuir grau mínimo de proteção à entrada de pó e água: IP55; Deve ser resistente a quedas de até 1 metro de altura sem alterar seu funcionamento; Acessórios: 01 bateria com capacidade para 70 choques; 03 pares de pás descartáveis adulto/infantil; 01 bolsa para acondicionamento do DEA e dos acessórios; 01 manual do equipamento. 01 Acompanha gabinete metálico de parede com alarme e janela transparente. ANVISA, Manual em Português, Garantia Mínima 1 (um) ano, Assistência técnica local e Treinamento no mínimo 04 (horas).	UND	1	EXCLUSIVA	1	R\$ 11.038,14	R\$ 11.038,14
7	Estetoscópio adulto tipo duplo Tipo biauricular, aplicação adulto, material auscultador aço inoxidável, material articulação 'y' 'y' sem soldas aço inox, olivas: material borracha antialérgica, haste: material leve, resistente, ajuste automático, modelo alta sensibilidade, diafragma e campânula, características adicionais olivas anatômicas, embalado em caixa. REGISTRADO NA ANVISA. Garantia Mínima 1 (um) ano.	UND	5	EXCLUSIVA	5	R\$ 74,80	R\$ 374,00

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

8	<p>Microcomputador com monitor 1. Processador: Tecnologia de dois núcleos, com no mínimo 3MB de cache. - Processar clock mínimo de 2.9 GHz ou superior, sem a utilização do recurso de overlock. - Possuir suporte a execução de sistema operacional e outros aplicativos de 32 e 64 bits. - Possuir Legitimidade mínima de 22mm. - O processador ofertado deve estar atualmente em fase de produção e não ser atópico End-of-Life. 2. PLACA MÃE - Tecnologia PCI Express com capacidade mínima de 2 (dois) slots PCI Express. - Controladora SATA com pelo menos 2 canais, sendo no mínimo 01 (um) porta SATA 6.0 Gb/s e no mínimo 01 (um) porta SATA 3.0Gb/s ou superior. - Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps. - Pelo menos 02 portas USB 3.0 e 4 USB 2.0. - Controladora de áudio com pelo menos 2 canais. - Controladora de 2 canais de DSDS DIMM com suporte a pelo menos 16 GB de memória DDR3 de 1600MHz. 3. MEMÓRIA PRINCIPAL - Tecnologia DDR3 DIMM com frequência de operação mínima de 1600MHz, com capacidade mínima prevista de 4GB. 4. DISCOS RÍGIDOS - Um disco rígido interno SATA 3.0Gb/s com capacidade mínima de 500 GB. 5. DISCOS ÓPTICOS - Uma unidade SATA 3.0Gb/s de DVD/RW com suporte a DVD+RW/DVD+RW/DVD+RW e DISCOS REMOVÍVEIS. - Uma unidade leitora de cartão mem compacta com SD, SDHC e SDXC. 7. PLACA DE VÍDEO - Controladora de vídeo onboard com memória abastecida independentemente, podendo ser compartilhada, podendo ser de tipo VGA ou DVI. 8. FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Fonte de alimentação com potência mínima de 220W que suporte a configuração máxima do equipamento citado, com chaveamento automático de voltagem 110/220V. - A fonte deverá possuir tecnologia PFC - correção de fator de potência (ativo), para evitar a perda de energia. - Com 50% de eficiência energética ou superior quanto a fonte é utilizada a 50% de sua potência máxima. A eficiência energética da fonte deve ser comprovada através da certificação 80 Plus Gold, podendo ser comprovada através de relatório assinado do site www.80plus.org em nome do próprio fabricante do computador. 9. MONITOR - 01 (um) monitor de no mínimo 21" LED ou superior no formato "wideformat". - Deve suportar resolução de no mínimo 1920x1080 pixels. - Tempo de resposta máximo de 5 (cinco) ms. - Resolução de contraste de pelo menos 1000:1 (Branco vs. Negro) (diferença). - Ângulo de visão horizontal (mínimo): 170°. - Possui interface de conexão tipo VGA e DVI ou Display Port, e deve acompanhar os respectivos cabos, de acordo com o monitor. - Deve ser compatível com as portas de placa de vídeo onboard ofertadas. - Possui sistema de inclinação e rotação em 90°. - O display deve ser antirreflexivo, não sendo aceita qualquer tecnologia como películas para atendimento dessa exigência. - O monitor deve possuir fonte de alimentação própria suportando tensão 110/220V de forma automática. - Monitor deve suportar padrão de cores do computador ofertado a marca do fabricante, do equipamento deve constar no monitor na parte frontal do mesmo com "tempid" ou similar. Não sendo aceita qualquer tecnologia. - Deve possuir certificação ENERGY STAR e EPEAT GOLD. 10. GABINETE - O gabinete deve possuir a identificação do fabricante do equipamento em local legível. - Capacidade interna, de no mínimo para 02 HD's. - Características 17 unidades baixe de cartão 3.5". - Capacidade para 01 unidade de disco óptico. 11. COMPLEMENTOS - Teclado, padrão ABNT2, passando, no mínimo, 105 teclas (todas as teclas em língua portuguesa), incluindo "C". O tipo de conexão deverá ser USB. Teclado de mesmo fabricante do desktop e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. - Deve ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento, com resolução de no mínimo 1000 dpi a laser. O tipo de conexão deverá ser USB. Teclado de teclado de "ergonom" "soft". Deve ser do mesmo fabricante do desktop e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. - 01 mouse pad. - Possui no mínimo 01 (um) alto-falante que poderá ser integrado ao gabinete, não sendo aceita qualquer tipo de adaptação de potência original para atender a essa exigência. Cabe o equipamento não possuir qualquer integrado deve ser fornecido em conjunto de saída de som padrão USB. O conjunto de saída de som deve atender ao mesmo padrão de cores do gabinete do equipamento e possuir a logomarca da fabricante impressa no mesmo. - Memória e drivers preferencialmente em português. 12. SISTEMA OPERACIONAL - 01 licença do Microsoft Windows 8.1 Professional em Português com registro em MP. - 01 mídia contendo o instalador do Sistema Operacional e a chave de ativação. 13. CERTIFICADOS E GARANTIAS - 1302001 do fabricante. - O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 (três) anos para reparação de peças, mão de obra e atendimento On site. - A licitante deverá apresentar declaração de que os produtos ofertados possuem a garantia escrita e iniciar a Assistência Técnica autorizada, que irá prestar os serviços de garantia do produto. A garantia on site deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento: a) O fabricante deverá possuir uma central de atendimento tipo 24x7 ou que atenda ligativa e cobrir para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros das mesmas contendo a descrição do problema. b) O atendimento de chamadas técnicas durante o período de garantia deverá ser de 8 horas por dia, 5 dias por semana, com atendimento no local em até 02 (dois) dias úteis após abertura do chamado. c) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o cliente a parte ou peça defeituosa. d) O FABRICANTE deverá possuir site em Internet para download de drivers e manuais do produto citado. Deve(são) ser apresentada(s) página(s) impressa(s), correspondente(s) ao modelo ofertado, onde estejam disponíveis as informações das drives e manuais para download.</p> <p>O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado no proposta de fornecimento. O processador deverá estar em fase de produção pelo fabricante e ter sido lançado a partir de janeiro de 2015, inclusive. Não sendo aceita processadores descontinuados.</p>	UND	20	AMPLA	20	R\$ 3.838,57	R\$ 76.771,40
9	<p>Microcomputador com monitor 1. Processador: Tecnologia de dois núcleos, com no mínimo 3MB de cache. - Processar clock mínimo de 2.9 GHz ou superior, sem a utilização do recurso de overlock. - Possuir suporte a execução de sistema operacional e outros aplicativos de 32 e 64 bits. - Possuir Legitimidade mínima de 22mm. - O processador ofertado deve estar atualmente em fase de produção e não ser atópico End-of-Life. 2. PLACA MÃE - Tecnologia PCI Express com capacidade mínima de 2 (dois) slots PCI Express. - Controladora SATA com pelo menos 2 canais, sendo no mínimo 01 (um) porta SATA 6.0 Gb/s e no mínimo 01 (um) porta SATA 3.0Gb/s ou superior. - Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps. - Pelo menos 02 portas USB 3.0 e 4 USB 2.0. - Controladora de áudio com pelo menos 2 canais. - Controladora de 2 canais de DSDS DIMM com suporte a pelo menos 16 GB de memória DDR3 de 1600MHz. 3. MEMÓRIA PRINCIPAL - Tecnologia DDR3 DIMM com frequência de operação mínima de 1600MHz, com capacidade mínima prevista de 4GB. 4. DISCOS RÍGIDOS - Um disco rígido interno SATA 3.0Gb/s com capacidade mínima de 500 GB. 5. DISCOS ÓPTICOS - Uma unidade SATA 3.0Gb/s de DVD/RW com suporte a DVD+RW/DVD+RW/DVD+RW e DISCOS REMOVÍVEIS. - Uma unidade leitora de cartão mem compacta com SD, SDHC e SDXC. 7. PLACA DE VÍDEO - Controladora de vídeo onboard com memória abastecida independentemente, podendo ser compartilhada, podendo ser de tipo VGA ou DVI. 8. FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Fonte de alimentação com potência mínima de 220W que suporte a configuração máxima do equipamento citado, com chaveamento automático de voltagem 110/220V. - A fonte deverá possuir tecnologia PFC - correção de fator de potência (ativo), para evitar a perda de energia. - Com 50% de eficiência energética ou superior quanto a fonte é utilizada a 50% de sua potência máxima. A eficiência energética da fonte deve ser comprovada através da certificação 80 Plus Gold, podendo ser comprovada através de relatório assinado do site www.80plus.org em nome do próprio fabricante do computador. 9. MONITOR - 01 (um) monitor de no mínimo 21" LED ou superior no formato "wideformat". - Deve suportar resolução de no mínimo 1920x1080 pixels. - Tempo de resposta máximo de 5 (cinco) ms. - Resolução de contraste de pelo menos 1000:1 (Branco vs. Negro) (diferença). - Ângulo de visão horizontal (mínimo): 170°. - Possui interface de conexão tipo VGA e DVI ou Display Port, e deve acompanhar os respectivos cabos, de acordo com o monitor. - Deve ser compatível com as portas de placa de vídeo onboard ofertadas. - Possui sistema de inclinação e rotação em 90°. - O display deve ser antirreflexivo, não sendo aceita qualquer tecnologia como películas para atendimento dessa exigência. - O monitor deve possuir fonte de alimentação própria suportando tensão 110/220V de forma automática. - Monitor deve suportar padrão de cores do computador ofertado a marca do fabricante, do equipamento deve constar no monitor na parte frontal do mesmo com "tempid" ou similar. Não sendo aceita qualquer tecnologia. - Deve possuir certificação ENERGY STAR e EPEAT GOLD. 10. GABINETE - O gabinete deve possuir a identificação do fabricante do equipamento em local legível. - Capacidade interna, de no mínimo para 02 HD's. - Características 17 unidades baixe de cartão 3.5". - Capacidade para 01 unidade de disco óptico. 11. COMPLEMENTOS - Teclado, padrão ABNT2, passando, no mínimo, 105 teclas (todas as teclas em língua portuguesa), incluindo "C". O tipo de conexão deverá ser USB. Teclado de mesmo fabricante do desktop e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. - Deve ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento, com resolução de no mínimo 1000 dpi a laser. O tipo de conexão deverá ser USB. Teclado de teclado de "ergonom" "soft". Deve ser do mesmo fabricante do desktop e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. - 01 mouse pad. - Possui no mínimo 01 (um) alto-falante que poderá ser integrado ao gabinete, não sendo aceita qualquer tipo de adaptação de potência original para atender a essa exigência. Cabe o equipamento não possuir qualquer integrado deve ser fornecido em conjunto de saída de som padrão USB. O conjunto de saída de som deve atender ao mesmo padrão de cores do gabinete do equipamento e possuir a logomarca da fabricante impressa no mesmo. - Memória e drivers preferencialmente em português. 12. SISTEMA OPERACIONAL - 01 licença do Microsoft Windows 8.1 Professional em Português com registro em MP. - 01 mídia contendo o instalador do Sistema Operacional e a chave de ativação. 13. CERTIFICADOS E GARANTIAS - 1302001 do fabricante. - O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 (três) anos para reparação de peças, mão de obra e atendimento On site. - A licitante deverá apresentar declaração de que os produtos ofertados possuem a garantia escrita e iniciar a Assistência Técnica autorizada, que irá prestar os serviços de garantia do produto. A garantia on site deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento: a) O fabricante deverá possuir uma central de atendimento tipo 24x7 ou que atenda ligativa e cobrir para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros das mesmas contendo a descrição do problema. b) O atendimento de chamadas técnicas durante o período de garantia deverá ser de 8 horas por dia, 5 dias por semana, com atendimento no local em até 02 (dois) dias úteis após abertura do chamado. c) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o cliente a parte ou peça defeituosa. d) O FABRICANTE deverá possuir site em Internet para download de drivers e manuais do produto citado. Deve(são) ser apresentada(s) página(s) impressa(s), correspondente(s) ao modelo ofertado, onde estejam disponíveis as informações das drives e manuais para download.</p> <p>O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado no proposta de fornecimento. O processador deverá estar em fase de produção pelo fabricante e ter sido lançado a partir de janeiro de 2015, inclusive. Não sendo aceita processadores descontinuados.</p>	UND	6	COTA	6	R\$ 3.838,57	R\$ 23.031,42
10	<p>Veículo tipo Van/Minibus multiuso com as seguintes características MÍNIMAS: Ano/modelo corrente (0 KM); • com 04 portas, sendo uma corrediça na lateral do veículo e uma porta traseira; • capacidade para 16 lugares, sendo 15 passageiros mais o motorista; • potência mínima do motor de 115cv, cilindrada mínima de 2.150cm³; • motor a diesel com 04 cilindros turbo intercooler com sistema de injeção Common Rail; • capacidade mínima do tanque de combustível de 70 litros; • câmbio com 05 marchas sincronizadas à frente e 01 à ré; • sistema de freio ABS com aço nas 04 rodas; • tração 4x2 dianteira/traseira; • air bag para o motorista; • rádio AM/FM/CD player, tacógrafo; • protetor de cárter e câmbio; • ar condicionado, direção hidráulica; • altura interna mínima de 1745mm; • jogo de tapetes de borracha; • vidros laterais e traseiro revestidos com película de controle solar, com visibilidade de 70%; • todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN; OBS: 1 – Todos os itens originais do fabricante do veículo; 2 – Revenda autorizada pelo fabricante; 3 – Garantia mínima de 01 (um) ano do fabricante; 4 – Assistência técnica do fabricante no Estado de Roraima.</p> <p>Com adesivo da logomarca "HEMORAIMA", tamanho 50x30cm, localizada nas portas dianteiras.</p>	UND	1	AMPLA	1	R\$ 183.684,28	R\$ 183.684,28
11	<p>Transiluminador Cutâneo/Venoscópio Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seladora para ligar e selecionar a intensidade de luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro, 1 DVD de treinamento, e manual de instrução. Registro na ANVISA; Garantia mínima de 01 (um) ano; treinamento mínimo de 06 (seis) horas.</p>	UND	17	EXCLUSIVA	17	R\$ 1.379,62	R\$ 23.453,54
12	<p>Geladeira Comercial 04 portas Revestimento: Externo em aço inox Revestimento: Interno em aço galvanizado Pés reguláveis Temperatura: +1° a + 7°C Controle digital Refrigeração: Frost free Controle de Temperatura: Termostato Prateleiras: 04 níveis, fixas + estrado Acompanha: Termômetro Profundidade mínima de 760mm Capacidade mínima de 1.000 litros Altura mínima de 2140mm Garantia Mínima 1 (um) ano.</p>	UND	2	EXCLUSIVA	2	R\$ 5.607,49	R\$ 11.214,98

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

13	Câmara para conservação de Hemoderivados/Imuno/Termoláveis - Capacidade interna de 120 litros e com gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete interno construído totalmente em aço inox e com duas gavetas ou prateleiras. Deve possuir iluminação interna, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade e porta de vidro duplo, com sistema anti-embacante e vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de CFC e degelo automático com evaporação do condensado. Painel contra manuseio inadvertido. Com alarmes de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica e porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer. Faixa de trabalho de 2°C e 8°C. Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Discador automático que realiza ligações via central telefônica ou linha direta, sempre que ocorrer alarme por problemas de temperatura crítica. Sistema de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance do equipamento. Dimensões externas aproximadas: 140 x 60x 65 (cm) e tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia Mínima 1 (um) ano.	UND	5	EXCLUSIVA	5	R\$ 8.870,00	R\$ 44.350,00
14	Balança Antropométrica para obesos - para mínima 300kg; tamanho do visor de LCD 74 x35mm, que permite a visualização simultânea do peso, além de facilitar a leitura a distância; Ampla plataforma 40 x 40 cm oferece mais segurança e precisão sobre a balança; Princípio de funcionamento: sensores de alta precisão; Memória dados individualizados, dispensando a sim a configuração diárias; Alimentação 01 bateria do tipo CR2032 bateria de lítio (já incluída na balança); Desligamento automático; Modo opcional de pesagem, não considerando os ajustes de parâmetro, e pesagem com acréscimo consecutivo de carga; indicação de bateria baixa e sobrecarga; Graduação 100/100g; Plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Registro no INMETRO garantia de mínimo 01 (um) ano de garantia.	UND	2	EXCLUSIVA	2	R\$ 1.350,81	R\$ 2.701,62
15	Centrífuga Laboratorial , Programas de operações: 20 Níveis de aceleração e desaceleração: Precisão de velocidade de rotação: ±50 rpm, Ruído: ≤ 65dB, Potência: 450 W Tensão: 220V (60Hz), Capacidade: 32x15ml (Tubos tipo Falcon) , Velocidade de rotação máxima (rpm): 6.000. Garantia mínima de 01(um) ano, manual de instrução e manutenção local. ANVISA.	UND	6	EXCLUSIVA	6	R\$ 5.882,80	R\$ 35.296,80
16	Balança Digital Portátil Balança antropométrica digital portátil. Especificações técnicas: Balança para pesagem de pessoas, digital e portátil. Para uso profissional, sendo vedado aparelhos de uso doméstico. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, de 4 dígitos. Alimentação por pilhas ou baterias. Desligamento automático. Leve (peso do equipamento deve ser, no máximo, 3kg). Capacidade de, no mínimo, 150kg. Precisão de, no máximo 100g. Indicador de pilha fraca. Indicador de sobrecarga, no caso de pesagem de pessoas acima da capacidade da balança. Pés revestidos em material antiderrapante. Função da tecla TARA. Aferida e certificada pelo INMETRO. Garantia de no mínimo,01 (um) ano	UND	1	EXCLUSIVA	1	R\$ 1.040,75	R\$ 1.040,75
17	Bebedouro/Purificador Refrigerador Purificador: de água natural ou gelada; Possuir: 02 (dois) refs internos, sendo 01 (um) o pré-filtro e 01 (um) o filtro, para garantir perfeita qualidade do processo de filtração; Adequação: em hospitais e clínicas; Composição do pré-filtro: microfibras de polipropileno com graduação de 30 a 15 micra, para possibilitar redução a turbidez e reter partículas de areia, barro, lodo, ferrugens residuais de tubulações e outros sedimentos; Filtragem: em primeira etapa o elemento filtrante deverá possuir composição superior de microfibras de polipropileno com graduação de 15 a 5 micra, para possibilitar redução e a turbidez e reter partículas de areia, barro, lodo, ferrugens residuais de tubulação e outros sedimentos. Segunda etapa carvão ativado com prata para eliminar odor e sabor de cloro, para redução da quantidade de cloro e o nível de metais pesados na água e impedir a proliferação de microrganismos. Terceira etapa elemento filtrante inferior de microfibras de polipropileno de 5 micra para reter partículas ainda menores que possam ter passado pelos processos anteriores; Dimensões: 31 cm x 33 cm x 97 cm; conforme legislação vigente atual; Registro do INMETRO; Registro na ANVISA; Assistência técnica local e instalação; Garantia mínima de 01 (um) ano;	UND	11	EXCLUSIVA	11	R\$ 642,25	R\$ 7.064,75
18	Microscópio Laboratorial - Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30° com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátíl e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G.; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 18 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 140 x 140 mm, área de trabalho com 50 x 76 mm, divisão de 0,1 mm, Chariot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha um filtro verde de interferência; Acompanha ocular centralizadora; Acompanha torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halogênio de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Acompanha Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Garantia Mínima 01 (um) ano.	UND	4	EXCLUSIVA	4	R\$ 7.423,20	R\$ 29.692,80

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

19	<p>Cardioversor - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR - o equipamento deverá estar atualizado conforme as novas diretrizes de atendimento de emergência divulgadas pela American Heart Association em seus guilfordes de dezembro de 2005 e apresentar as seguintes características: desfibrilador, monitor de 8", registrador e cardioversor; permitir upgrade de parâmetros; capacidade de operação tanto no modo manual como no modo de desfibrilação externa semi-automática (DEA), sendo acionado por um único botão seletor giratório, através de comandos de voz em português e mensagens de texto exibidas na tela-forma de onda bífásica de baixa energia, no máximo 200 joules, e permitir a análise automática da impedância do paciente. o formato de onda da tecnologia aplicada, deve produzir no momento do primeiro choque, uma corrente de pico acima dos 30 Amperes, quando trabalhando em baixas doses de energia (150 joules); realizar a monitorização de ECG tanto pelas pás externas, como pelas pás adesivas ou cabo de paciente; possibilitar o ajuste de ganho do traçado do ECG em um único botão; permitir a realização de conversão sincronizada, com botão de sincronismo dedicado; permitir desfibrilação interna, através de pás internas esterilizáveis e pás internas descartáveis, possuir pás externas de desfibrilação adultas e pediátricas, as pás externas devem possuir indicador de contato o tempo total de carga, para a carga máxima do aparelho, deverá ser inferior obrigatoriamente a 4 segundos; possuir no mínimo 12 possibilidades de ajuste de carga (2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200); o ajuste de carga deve ser realizado através de um seletor giratório de carga, de rápido acesso e manuseio, quando o aparelho está carregado, deverá permitir que alterações no nível de carga possam ser realizadas, sem a necessidade de uma nova recarga; realizar auto-testes de calibração; Descarregar de forma automática quando o choque não é aplicado em até 30 segundos após o choque ter sido recomendado ou carregado; Permitir a utilização de pás adesivas adultas e pediátricas; monitor com visor de cristal líquido eletroluminescente para visualizar curvas e mensagens com ajuste de contraste, de 01 canal; Saturação de oxigênio. Acompanhar sensor de dedo adulto reutilizável; Permitir a análise de três derivações através de um cabo de três vias; permitir a análise de sete derivações através de um cabo de cinco vias; possuir indicação digital da frequência cardíaca; mensagens de eletrodo solto ou pás desconectadas e alarmes audiovisuais de frequência cardíaca máxima e mínima; marcaçasso externo não invasivo; acompanhar 10 pares de pás adesivas multi-função adulto; possuir bateria recarregável externa removível com capacidade mínima de 100 minutos de monitorização do ECG, ou 75 minutos de monitorização de marca-passos, ou no mínimo 40 aplicações de choque sem que haja necessidade de recarga; avisar quando a bateria estiver fraca, com mensagem de baixo na tela e sinais sonoros; deve possuir fonte de alimentação integrada e também funcionar ligado direto na rede de energia, sem necessidade da bateria instalada; possibilidade de armazenar eventos, tanto em memória interna (último evento) como em cartão de dados externo; a transmissão de dados deve ser feita somente via cartão de dados externo, para que equipamento fique sempre pronto para sua utilização principal; o aparelho deve gravar um sumário de pacientes em cada modo de operação; informações de paciente tais como ecg contínuo, choques e violações de alarme devem ser armazenadas na memória interna da unidade sendo possível também; baixar informações e gerar relatórios através de um cartão de dados externo; o peso deve ser, no máximo, 7kg com bateria; papel para impressão e pás externas inclusas; acessórios: bateria litíca de chumbo selada recarregável; pás externas adulto/pediátrico; pás internas adulto/pediátrico; cabo de paciente de eco de 3 vias; eletrodos descartáveis; no mínimo, 02 rolos de papel de impressão; manual do usuário em português; cartão de referência rápida em português; cabo de força ac deve possuir menu interno para configuração do aparelho. Apresentar Registro na ANVISA; Catálogo e Manual em português; Registro na ANVISA; Assistência técnica local; Prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano, Treinamento no mínimo 04 (quatro) horas.</p>	UND	1	EXCLUSIVA	1	R\$ 26.383,00	R\$ 26.383,00
20	<p>Carro de emergência - com no mínimo 4 (quatro) gavetas, construído totalmente em aço inoxidável, com tampo superior em aço inox 304, com suporte giratório para acomodação de desfibrilador e cardioversor. Suporte para soro com altura regulável em aço inox 304, conjugado ao sistema de trava das gavetas. Rodízios com 5" de diâmetro, sendo dois com sistema de freios.. Com quatro gavetas sendo a primeira com divisórias para medicamentos e demais para uso em geral. Tábua em acrílico para massagem cardíaca. Puxadores laterais em tubos de aço inoxidável, Suporte para cilindro de oxigênio. Base em chapa de aço reforçado, com para-choque em aço revestido em PVC em toda volta da base. Dimensões aproximadas: 600 x 450 x 840mm. Possuir régua de tomadas. Com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada de alta resistência na cor bege claro. Registro na ANVISA; Garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	UND	1	EXCLUSIVA	1	R\$ 3.370,33	R\$ 3.370,33
21	<p>Oxímetro de pulso - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	UND	4	EXCLUSIVA	4	R\$ 1.835,55	R\$ 7.342,20
22	<p>Caixa Térmica: Confeccionada em materiais em polietileno de alta densidade, (PEAD) possuir revestimento isolante térmico, tampa rebatível de parede dupla com trava; Tampa reversível, termômetro digital com mostrador externo: Temperatura externa através de cabo e sensor, máxima e mínima, resistente a água, faixa de utilização -50°C + 70°C/°F, precisão ±1°C escala de -20°C + 50°C e ≠ com especificação de peso 1,3 kg, cor padrão vermelha, dimensões (comp. X larg. X alt.): parte externa (28cmx21cmx19cm) parte interna (22cmx15cmx14cm) com capacidade para 45 litros, acompanhado de termômetro digital com registro das temperatura atual máximo, mínima, e suporte para lacre, com tampa divisórias internas. Termômetro digital: Com moldura na cor branca, visor de cristal líquido e alimentado por sistema com fotocélula (energia solar), para a medição de temperatura de -50 a 70°C; Possui resolução de 0,1°C, exatidão de 1°C (-10 a 20°C) e 2°C (outras temperaturas) e tempo de captura de 10s. É fornecido com capilar de 1 metro de comprimento; No ambiente de operação, trabalha sob nível de iluminação maior ou igual a 200 Lux, -10 a 45°C de temperatura e 5 a 85% de umidade. Sistema totalmente blindado, sendo a prova de água (submersível), podendo ser lavado justo com a caixa térmica, sem a necessidade de remoção; Alimentação por energia solar, não utiliza bateria, eliminado o trabalho de troca e erros causados por problemas de bateria. Garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	UND	14	EXCLUSIVA	14	R\$ 468,66	R\$ 6.561,24
23	<p>Veículo tipo passeio (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima 1.0; 05 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, alarme, jogo de tapetes, protetor de motor, cor preferencialmente branca; combustível flex; ar condicionado, kit som automotivo de fábrica; GPS. Todos os equipamentos obrigatórios estabelecidos pela legislação de trânsito; primeiro emplacamento no Estado de Roraima; garantia de no mínimo 02 (dois) anos e assistência técnica autorizada e comprovada.</p> <p>Com adesivo da logomarca "HEMORAIMA", tamanho 50x30cm, localizada nas portas dianteiras.</p>	UND	1	EXCLUSIVA	1	R\$ 56.411,20	R\$ 56.411,20
24	<p>Banqueta giratória (mocho): Armação tubular em aço inox; Assento estofado na cor azul; Ser de altura regulável mecanicamente; Com altura regulável; Tamanho: altura mínima de 0,43 e altura máxima 0,68; Dimensão do assento 0,31; Prazo de garantia: mínimo de 01 (um) ano.</p>	UND	3	EXCLUSIVA	3	R\$ 323,78	R\$ 971,34

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

25	<p>Projeto multimídia (data show) requisitos mínimos: 1. CARACTERÍSTICAS 2. Tipo de projetor - Multimídia, DLP 3. Tipo de projeção - Frontal, mesa, taseira e teto 4. Luminosidade - Padrão 3500 Lumens, econômica sim, 3330 dBA. - Duração aproximada da lâmpada 3.500/6.500 horas (Modo Normal/Eco). 5. Tamanho da imagem - 37,5" a 300". 6. Tecnologia - Pronto para HDTV, Sim, 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. - Ajuste automático: não. - Sinal de busca automática: Sim - Multimídia: Sim - 1 alto falante de 10W. UTM Item DESCRIÇÃO UND QTD. - Seleção automática de fontes: Sim 7. Resolução - Máxima: 1000 x 1200 UXGA. - Nativa XGA (1024 X 768). 8. Formato de exibição - Sim 4:3 (3 aspectos selecionáveis). 9. Proteção - Trava de segurança: sim - Trava do painel de fontes: Sim 10. Controle Remoto: Sim 11. Imagem - Ajustes de imagem: sim. - Congela a imagem: sim. - Close/caption: sim. - Contraste: 13.000:1 12. Lente - Tipo de lente: F=2,09-2,87, F=10,88-21,16 mm. - Zoom: 1.3:1 manual. 13. Funções especiais - Tecnologia Smartico, 3D Ready (DLP link),3D direto do Blue Ray, nVidia 3DTV Play, Zoom Digital 2x, Subtítulos (Close Caption), Template para professores, Correção de cor de parede, Esfriamento Rápido, HDTV Compatível, Modo Eco Blank, Detecção de Sinal e WIFI. 14. Áudio - 1 x alto falante de 10 watts. 15. Sistema de cor - SECAM, NTSC e PAL.M 16. Alimentação - Bateria - 7. Lâmpadas - Vida útil - 4.500/6.000 horas (Normal/Econômico). - Potência 240 W. 18. Nível de ruído - 39,00 dBA Modo normal/acessório. 19. Conexões - Mini USB, USB, S-Video, HDMI, Vídeo Composto, VGA, VGA D-Sub (15pin)/2 (compartilhado com vídeo por componentes). - VGA D-Sub out (15 pin) x 1, HDMI / MHL x 1 (Compartilhado com MHL 1.2). Vídeo Composto (RCA) x1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x1, Áudio in (Mini Jack) x1, Áudio LR in (RCA) x 1, Áudio out (Mini Jack) x1, Alto falante 10W x1, USB (Tipo A) x 1 (USB Reader & Wireless Display), USB (Tipo mini B) x 1 (Download e USB display), RS232 (DB-9pin) x 1, RJ45 x 1 e IR Receiver x 2 (Frente e atrás) 20. Peso aproximado - Peso do produto: 2.650 kg. - Peso do produto com embalagem: 4,5 kg 21. Dimensões do produto - Largura: 31,2 cm. - Altura: 10,4 cm. 22. Garantia - Local onde de pelo menos 02 anos 23. Itens incluídos -01 Projetor. - Molete. - Controle remoto com bateria. - Cabo de força (por região). - Manual do usuário em CD. - Guia de início rápido. - Política de garantia (por região). - Adaptador WIFI. - Cabo VGA (D-Sub 15 Pin).</p>	UND	2	EXCLUSIVA	2	R\$ 2.410,30	R\$ 4.820,60
26	<p>Carro de emergência - construído em chapa metálica, com tratamento antiferugem e pintura eletrolítica texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos. Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral.Tempo superior em material sintético diúdiuo em dois módulos. Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor. Detado de cabo de força tripolar de 2,00 metro, e 4 tomadas (2P-T) de distribuição para alimentação dos equipamentos. Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos. Dimensões: 620 mm x 726 mm x 1095 mm, peso: 63 Kg. Fabricação Nacional. Posição Fiscal: 90.18.19.80 deverá acompanhar DESFIBRILADOR, portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pés no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda R*, Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externo adulto e infantil, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (deito externo, adulto/infantil interno e infantil externo). Circuito analisa carga automática que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade. Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada neón para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2). Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz ou fonte externa de 12V. Equipado com: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com resardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás externas adulto e 01 manual de instruções. Dimensões: 10,5 x 39,0 x 35,0, peso: 8,0 Kg. - Fabricação Nacional. Posição Fiscal: 90.18.19.80. Deverá acompanhar também o MONITOR CARDIACO adulto/infantil com 2 canais de curva de onda, com 8 segundos de curva de onda na tela quando monitorado somente ECG, ou 4 segundos em cada curva quando monitorando ECG/Respiração ou ECG/Oximétria. Conexão VGA monocromática de 7 polegadas, teclado de membrana multilinha, informações alfanuméricas diretamente na tela. Gráficos de tendências (memória) de até 24 horas de monitoração. Amplificador de entrada. Isolante proteção contra descarga de Desfibrilador e Eletrocardiário, fita de RF incorporado. Tecla de linha de base para centralização do traçado após o uso do eletrocardiário. Ajuste eletrônico dos limites de alarmes sonoro e visual, tecla suspende alarme temporizada (45 Seg.) e tecla de desliga alarme. Circuito totalmente isolado do paciente, sincronismo para cardioversão, saída para registro de ECG. Alimentação 110/220V, 50/60Hz.Circuito desenvolvido para receber ampliação posterior dos canais de: Dois canais de Temperatura, Respiração, Oxiímetro de Pulsos ou P.A., não invasivo. Possui como opcional, Registrador de cabeça térmica de alta resolução, para registros de um canal de curva de onda e dados alfanuméricos. CANAL DE ECG: Em 1 ou 2 canais, 7 derivações selecionáveis por tecla, Frequência Cardíaca digital de 0 a 300 BPM com -resolução de 1 BPM. Congelamento por cascata, velocidade de 25 ou 50 mm/s/seg., ganho selecionável de N2, N e 2N, detecção e rejeição de marca passo, filtros de 35 e 60 Hz, alarmes programáveis para bradicardia e taquicardia, indicação e alarme de eletrodo solto. Acessório Standard: 01 Cabo paciente ECG 5 vas, 01 Cabo de força tripolar, 05 Eletrodos e Manual de instruções. Fabricação Nacional. Posição Fiscal: 90.18.19.80. Garantia mínima de 01(um) ano e Treinamento no mínimo 04 (horas).</p>	UND	1	EXCLUSIVA	1	R\$ 22.637,03	R\$ 22.637,03
27	<p>No Break (para Computador): Potência de pelo menos 700 VA; Pelo menos 06 tomadas de saída; - Entrada bivolt ou automática (110/220) e saída 110/115 V; - Proteção contra descarga total das baterias; - Proteção contra sub/sobretensão com desligamento e retorno automático de rede elétrica; Proteção contra curto-circuito interno; Proteção contra surtos de tensão; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC-START); Alarme audiovisual para indicativos de falha operacional, queda da rede e fim de autonomia; Garantia local on-site de pelo menos 02 anos.</p>	UND	10	EXCLUSIVA	10	R\$ 858,08	R\$ 8.580,80
28	<p>Cronômetro tipo progressivo e regressivo cronômetro digital, resistente à água para uso em laboratórios com características de medição de horas, minutos e segundos, alarme, calendário e cronógrafo em plástico de alta resistência. Garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	UND	13	EXCLUSIVA	13	R\$ 56,51	R\$ 734,63
29	<p>Switch Avançado com gerenciamento inteligente gigabit de 24 portas com 04 portas de Gbe SFP, portas: 24 portas 10/100/1000 RJ -45 com negociação automática; 04 portas SFP 1000 Mbps, suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação, memória e processador: MIPS a 500 Mhz; 32 MB de flash; tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; latência de 100 Mb, menor de 5µs; latência de 1000 Mb, menor de 5µs, capacidade de produção: até 41,7 Mpps, capacidade de routing/switching: 56 Gbps, características de gestão: IMC – Centro de gerenciamento inteligente; interface de linha de comando limitada, navegador Web, SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 cabo de força, 01 kit para montagem em rack e 01 cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.</p>	UND	3	EXCLUSIVA	3	R\$ 1.258,97	R\$ 3.776,91
30	<p>Computador Portátil (notebook) especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou AMD a 10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM, memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 X 900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2, mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11n/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080p), deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia 12 (doze) meses.</p>	UND	4	EXCLUSIVA	4	R\$ 4.111,58	R\$ 16.446,32
31	<p>No-Break (Servidor) Especifica mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, no-break com potencia nominal de 3,2 Kva, tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática, tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro, alarmes audiovisual, interface rs232 e USB, gerenciamento por software (proprietário), alarmes audiovisual, forma de onda senoidal pura, autonomia a plena carga mínimo 15 minutos, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>	UND	5	EXCLUSIVA	5	R\$ 759,63	R\$ 3.798,15

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

32	Camã Comum (nã Hospitalar) tipo simples, em madeira, com pã fixos, suporta no mĩnimo 120kg, acompanha colchãõ, medidas aproximadas: 100,5 x 95 x 199. Garantia mĩnima de 01 (um) ano.	UND	4	EXCLUSIVA	4	R\$ 654,55	R\$ 2.618,20
33	Centrĩfuga Laboratorial – Tipo Microhematãcritõ com no mĩnimo as seguintes caracterĩsticas: Microprocessada, acomoda microtubõs de 2,0 a 0,2 ml, tubõs atã 50 ml incluindo tubõs de fundo redõdo e Falcon, tubõs de coleta e capilares para anãlise de microhematãcritõ; Capacidade mãxima: 6 x 50 ml. Controle de tempo: em minutos e segundos com opãõ de 1 segundo a 99 minutos, ciclo de centrĩfugaãõ contĩnuo ou ainda ciclo curto atravã da tecla "impulse". Aceita vãrias opãões de rotor incluindo modelos angulares, swing – out, e rotor para anãlise de microhematãcritõ. Tampa de rotor autoclavãvel, resistente a fenõl e "bio – containmet" ou "aerosolight" que evita a emissãõ de aerõsõs. Velocidade mãxima: 18000rpm. Forã centrĩfuga mãxima (FCR): 25.718xg. Tecla "impulse" para ciclos de centrĩfugaãõ curtos. 3 programas de memãria. Reconhecimento de rotores. Sensor para desbalanceamento. Tampa com dispositivo de seguranã. A tãpa da centrĩfuga sãõ abre quando termina a centrĩfugaãõ, Porta com abertura de emergãncia em caso de queda da voltagem. Aceita um gama de acessãrio incluindo 11 modelos diferentes de rotores. Motor com induãõ magnãtica e freqũncia controlada livre de escovas e manutenãõ. Armazena os parãmetros do ùltimo ciclo de centrĩfugaãõ. Altamente silenciosa. Pela entrada do valor do raio do rotor, converte rpm em "g". Taxas de aceleraãõ e desaceleraãõ extremamente silenciosas. Troca de rotores extremamente rãpida. Compacta e fãcil de operar. VOLTAGEM ELãTRICA: 110 VOLTS. Consumo de energia: econãmico, classe A. Garantia mĩnima de 01 (um) ano.	UND	6	EXCLUSIVA	6	R\$ 4.854,00	R\$ 29.124,00
34	Banho Maria - Capacidade para 100 tubõs ou superior; Tanque em inox sem soldas com cantõs arredondados (sem agitaãõ); Capacidade de 9L ou superior; Tampa angular de aãõ inox tipo cumieira com alãa e orĩficio para termãmetro; Construído em aãõ inox, com excelente acabamento externo; Resistãncia tubular blindada; Bandeja de aãõ inox para apoio da estante; Estante ùnica em material plãstico para tubõs de ensaio com diãmetro de 13 mm e 100 mm de altura; Controlador de temperatura microcontrolado com display; Faixa de trabalho entre 30°C e 60°C (desde que a temperatura ambiente seja 10°C abaixo da programada) e Sensor tipo Pt 100. Registro na ANVISA. Treinamento no mĩnimo 04 (horas), e assistãncia tãcnica local. Garantia mĩnima de 01 (um) ano, a contar do recebimento defĩnitivo. Alimentaãõ elãtrica trifãstica 220v/60hz.	UND	6	EXCLUSIVA	6	R\$ 1.638,50	R\$ 9.831,00
35	Termãmetro Digital - Instrumento de mediãõ em plãstico ABS; displays de cristal lĩquido (LCD) de trãs dĩgitos; alarme sonoro; sensor com ponteira plãstica em cabo de 1,80 cm ; Funãõ interna e externa; Escala interna : -10+50C; Escala externa : -20+50C; Resoluãõ: 1°C; bateria inclusa. Garantia mĩnima de 01 (um) ano.	UND	5	EXCLUSIVA	5	R\$ 80,85	R\$ 404,25
36	Cãmara de conservaãõ para transporte de bolsas de sangue - Construído em material termoplãstico. Montado sobre chassi em ABS de alto impacto, construído internamente em material termoplãstico, ventilaãõ interna atravã de microventilador para homogeneizaãõ da temperatura, tãpa horizontal construída totalmente em material termoplãstico com isolamento tãrmico e vedaãõ atravã de perfil silicõnizado. Isolamento interno em poliuretano injetado. Refrigeraãõ atravã de compressor hermãtico e vedaãõ, com coxins anti-vibraãõ, com circulaãõ de gãs ecolãgico R1344, isento de CFC, unidade evaporadora do tipo ar forãado, sistema de degelo automãtico e evaporaãõ do condensado, dotado de chave geral, fusĩveis de proteãõ, teclas soft-touch. Termostato eletrãnico microprocessado com mostrador digital da temperatura e parãmetros de programaãõ, sistema de travamento da programaãõ, sistema de travamento da programaãõ, sistema que restabelece os parãmetros mesmo com variaãõ brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruĩdos eletromagnãticos, equipada com sensor tem soluãõ tãrmica. Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta cima de 8°C. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C travado ao usuãrio entre 3,5°C a 5,5°C , com variaãõ de +-0,1°C. Registrador eletrãnico das temperaturas mĩnima e mãximas atingidas, acionadas atravã de um toque. Software de gerenciamento que emite relatãrios e grãficos de performance, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da cãmara via internet. Bateria selada recarregãvel com capacidade para manutenãõ de todas as funãões eletro para 02 (duas) horas. Capacidade interna – 30 (trinta) litros. Funcionamento -100/240 volts 50/60 hz (automãtico) e 12 vcc (veicular). Garantia mĩnima de 01 (um) ano.	UND	1	EXCLUSIVA	1	R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00
37	Computador Servidor (servidores de mãdio e pequeno porte) - Especificaãõ mĩnima: que esteja em linha de produãõ pelo fabricante, computador servidor com processador no mĩnimo Intel XEON E5 ou AMD OPTERON series, ou similar, memãria RAM de 64 GB, DDR4, ECC 2133 MHZ (4 mãdulos de 16 gb); discos de armazenamento: 3 X 1 tb com velocidade de 7200 rpm, interface SAS 6g, controladora de disco cachã 512mb nãõ volãtil (RAID O, 1, 5, 6, 10, 50, 60) unidade combinada de gravaãõ de disco ótico CD, DVD ROM conexãõ SATA, teclado deverã conter todos os caracteres da lĩngua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posiãões do teclado padrãõ abnt2 com fio e mouse ótico USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll – com fio, interfaces de rede 2 x rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada) – FAILOVER e balanceamento, interfaces de vĩdeo integrada à CPU de 16 mb; com alimentaãõ elãtrica 2 x fonte redundante certificaãõ 80 plus, sistema operacional equipamento com certificaãõ Micrpspft Server, RED HAT ENTERPRISE LINUX, SUSE LINUX ENTERPRISE, gabinete torre ou rack, deverã acompanhar todos os cabõs para instalaãõ e funcionamento do equipamento, todos os componentes do produto deverãõ ser novos, sem uso, reforma ou recondiãõnamento. Garantia mĩnima de 36 (trinta e seis) meses.	UND	2	EXCLUSIVA	2	R\$ 15.195,99	R\$ 30.391,98

GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

38	<p>IMPRESSORA DE CARTÃO E CRACHÁS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo de impressão: Sublimação de cor (Colorido) ou transferência térmica (Monocromático) • Interface: USB • Velocidade de impressão Monocromático: • Velocidade de impressão Colorida: 120 cartões/hora. • Resolução de impressão: 300 dpi (11,8 pontos/mm) • Compatibilidade: Microsoft Windows • Ribbon: Load-N-Go YMCKO • Impressão frente e verso: Sim <p>Cartão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de cartões: Entrada: 100 cartões. Saída: 45 Cartões (30 mil) • Tipos de cartões: PVC. Tija magnética ISO 7811. • Dimensão do Cartão: CR-80 ISO 7810, 2,12" (54 mm) x 3,38" (86 mm) x 10 a 60 mil <p>Outros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código de barras: 1D e 2D (ver manual) • Carregador automático cartão: Não • Memória: 16 MB. • Display: LCD 16 caracteres • Tensão: 100 - 240 V (AC) • Garantia mínima de 01 (um) ano. 	UND	1	EXCLUSIVA	1	R\$ 9.157,89	R\$ 9.157,89
39	<p>Alicate para ordenha - Com dispositivo desenvolvido para misturar o sangue remanescente no seguimento da bolsa com o sangue total coletado na bolsa principal e a solução anticoagulante. fabricado material ultrarresistente, formato anatômico, leve, prático e funcional, preferencialmente com molas e roletes fabricados em aço inoxidável. Garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	UND	20	EXCLUSIVA	20	R\$ 872,12	R\$ 17.442,40
VALOR TOTAL							R\$ 901.730,09