

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.031891/2021.58

Aquisição de Materiais Permanentes para atender as necessidades de estruturação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF.

ITEM	CATMAT	EQUIPAMENTO	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO SIMPLES	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	432512	Ar Condicionado	Tipo	Split	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu, tensão: 110, 220 v,	2		
			Material de confecção	17.000 a 30.000 BTUs				

			Ciclo	Apenas frio	frequência: 50,60 hz, tipo: split, características adicionais 1: ciclo frio, display e timer digital, controle remoto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.			
2	331431	Arquivo	Material de confecção	Aço	Arquivo escritório, material: chapa aço 24, acabamento superficial: pintura eletrostática em epóxi, padrão acabamento: tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: fechadura tranca simultânea, cor: cinza, características adicionais: medindo 0,46x0,70x1,34m, corrediça telescópicas nas, aplicação: pastas suspensas. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	25		
			Gavetas	3 a 4 Gavetas				
			Deslizamento da gaveta	Trilho telescópico				
3	458064	Armário	Dimensões / Prateleiras	Altura de 100 a 210 cm x Largura de 70 a 110 cm / 3 ou 4	Armário aço, acabamento superficial: pintura eletrostática epóxi-pó, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,85 m, largura: 90 cm, profundidade: 0,45 m, características adicionais: portas com puxador e fechadura, prateleiras reguláveis, material: chapa de aço. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	2		
			Capacidade mínima da prateleira	40kg				
			Material de confecção	Aço				
4	261297	Armário Vitrine	Número de portas	2 portas	Armário vitrine, material: aço perfilado, material porta: vidro, material prateleiras: cristal, quantidade portas: 2 un, tipo fechadura: gaé, altura: 1,65 m, largura: 0,65, profundidade: 0,40 m, aplicação: uso hospitalar, características adicionais: pés com ponteiras. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	1		
			Material de confecção	Aço / Ferro pintado				
			Laterais de vidro	Possui				
5	150748	Balança Tipo Plataforma	Especificar	Sim	Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de pesagem de 300Kg, divisão de pesagem de 100g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 50x50. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.	1		

6	150049	Balcão de Atendimento	Material de Confeção	Madeira / MDP / MDF / Aço	Balcão em L, para recepção, Descrição: balcão atendimento, Características complementares: - tamanho mínimo: altura: 110cm; largura: 154 cm; profundidade: 64 cm; - Ambiente: Escritório; - Cor predominante: marrom; - Material Principal: MDP; - Com montagem no local de destino, ou entregar montado. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	5		
			Tipo	Reto/Curvo				
7	399889	Bebedouro/ Purificador Refrigerado	Tipo	Pressão coluna simples	Bebedouro água, tipo: pressão, características adicionais: 2 saídas água (1 para copo e 1 para boca), voltagem: 127 v, material gabinete: aço inoxidável, material corpo: aço carbono tratamento antiferrugem pintura epoxi-, vazão: 40 l/h. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.	2		
8	346624	Cadeira	Material de confecção	Aço / Ferro pintado	Cadeira escritório, material estrutura: aço maciço e tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma injetada alta densidade, material assento: espuma injetada alta densidade, tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática, tipo base: giratória, regulagem altura pistão gás, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: perfil pvc bordas. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	10		
			Braços	Não possui				
			Regulagem de altura	Possui				
			Rodízios	Possui				
			Assento e encosto	Estofado				
9	289731	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	Especificar	Sim	Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 L. Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável. Porta, no mínimo, vidro triplo com sistema de anti-embacamento. Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Pannel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter pannel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético. Estabilidade e	11		

					recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Faixa de trabalho de 2° C a 6° C. Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura e porta aberta. Acionamento automático da iluminação interna em LED na abertura da porta. Sistema de discagem por telefone automática. Sistema de relatório exportável por pen drive. Dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas internas da câmara. Registros de dados criptografados. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas. Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.			
10	150895	Câmara para Conservação de Imunobiológicos	Discador de emergência	Possui	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOLÓGICOS: Desenvolvido especialmente para conservar produtos que exigem um rigoroso controle de temperatura estável e constante (vacinas, soros, imunoglobulinas, entre outros), com SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA). O sistema de emergência (bateria) é para controlar a tensão elétrica na falta ou na instabilidade, mantendo a refrigeração adequada (temperatura entre +2°C e +8°C) dos imunobiológicos. A bateria é integrada ao gabinete da câmara com autonomia mínima de 24 horas na falta ou na instabilidade da energia elétrica. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.	7		
			Material de confecção (gabinete interno)	Aço inoxidável 304				
			Temperatura	Entre +2°C e +8°C				
			Circulação de ar forçado	Possui				
			Sensores internos	Possui				
			Capacidade e quantidade	120 a 300 Litros				

			Contra porta	2 a 5 gavetas ou prateleiras			
			Sistema de emergência	Possui			
			Sistema de registro de dados	Possui			
11	351021	Carro para Transporte de Materiais (diversos)	Tipo	Fechado	Carrinho transporte, material: aço inoxidável, capacidade: 100 kg, altura: 90 cm, largura: 50 cm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, tipo: 2 bandejas, características adicionais: alça de empurrar junto a bandeja superior, comprimento: 70 cm, aplicação: movimentação material. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	2	
			Material de confecção	Aço Inox			
			Capacidade ou dimensões	Altura de 90cm a 110cm x Largura de 50cm x 50 a 70cm comprimento			
12	304997	Desumidificador	Capacidade	De 151 a 300 metros cúbicos	Desumidificador, voltagem: 110,220 v, capacidade: ambiente com 300 m3, potência compressor: 390 hp, temperatura utilização: 5 a 40 °c, características adicionais: desumidificação 18 l,dia e circulação 600 m³,h,pin. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.	1	
13	265485	Escada de 7 degraus	Material de confecção tipo	Alumínio	Escada, material: alumínio, tipo: articulada com degraus largos, características adicionais: calço de borracha nos pés, abre forma de cavalete, altura: 2,40 m Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	6	
14	445085	Estante	Material de confecção	Aço / Ferro pintado	Estante metálica, material: aço, altura: 2,00 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura sintética antiferrugem, cor: cinza, características adicionais: fundo e laterais abertos, colunas e chapas reforça, largura prateleiras: 900 mm, profundidade prateleiras: 400 mm, capacidade: 140 kg. Garantia contra defeito e/ou vício de	22	
			Capacidade / Prateleiras	De 101 a 200 kg			
			Reforço	Possui			

					fabricação. Certificado do INMETRO.			
15	150745	Geladeira Comercial de 4 Portas	Especificar	Sim	*Geladeira Comercial de 4 portas com pés reguláveis. Controle de Temperatura através de Controlador Eletrônico Digital, com indicador digital de temperatura e degelo automático. Refrigeração de ar forçado. Revestimento externo em aço inox, ou material similar, e revestimento interno em aço galvanizado, ou material similar. Capacidade entre 675 e 750 litros. Temperatura de trabalho de 2°C a 7°C com variação de mais ou menos 1°C. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.	1		
16	283016	Longarina	Assento / Encosto	Polipropileno	Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: espuma injetada, material revestimento assento e encosto: tecido polipropileno, cor: azul, quantidade assentos: 3, características adicionais: com braços fixos, comprimento longarina: 164 cm, largura longarina: 60 cm, material estofamento: tecido polipropileno, material estrutura: tubo ferro, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, cor longarina: preta. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	27		
			Número de assentos	3 lugares				
17	232985	Mesa de Escritório	Material de confecção	Madeira / MDP / MDF / Similar	Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: madeira aglomerada, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 und, largura: 1,20 m, profundidade: 0,75 m, altura: 0,75 m, acabamento estrutura: pintado, com tratamento anticorrosivo, espessura tampo: 28 mm, características adicionais: estrutura de 5x3 cm, puxadores. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	15		
			Composição	Simple				
			Gavetas	Possui				
18	271711	Mesa para Computador	Gavetas	De 1 a 2 gavetas	Mesa microcomputador, material estrutura: melamínico, material tampo: melamínico, tipo base teclado: retrátil, cor: cinza, largura: 0,65 m, características adicionais: base lateral para cpu, 2 gavetas, comprimento: 1,20 m. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	10		
			Material de confecção	Madeira / MDP / MDF / Similar				

19	438031	Mesa para Impressora	Estrutura	Aço / Ferro pintado	Mesa impressora microcomputador, material estrutura: aço tubular, acabamento estrutura: pintado, material tampo: mdp, largura: 50 cm, profundidade: 40 cm, altura: 70 cm. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	5		
			Dimensões mínimas	Mínimo de 50 x 40 x 70 cm				
			Tampo	Madeira / MDP / MDF / Similar				
20	230925	Mesa de Reunião	Material de confecção	Madeira / MDP / MDF / Similar	Mesa reunião oval, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: laminado melamínico, comprimento: 200 cm, largura: 100 cm, altura: 75 cm, material estrutura base: chapa de aço, tipo estrutura base: disco com sapata. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	1		
			Tipo	Oval				
			Dimensões aproximadas	2,00 m x 1,00 m				
21	469170	No-Break (Para Computador/Impressora)	Especificar	Não	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	4		
22	389667	Palete	Material de confecção	Polipropileno ou polietileno	Palete, material: polietileno, comprimento: 1.000 mm, largura: 1.200 mm, altura: 180 mm, cor: preta, capacidade: estática: 3.000 e dinâmica: 2.500 kg. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	6		
			Capacidade	Até 2.500 kg				

23	446924	Projetor Multimídia (Datashow)	Especificar	Não	Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 500:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220- 240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen- drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1		
24	302302	Roteador (LAN)	Especificar	Não	Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.	1		

25	122971	Switch	Especificar	Não	Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.	1		
26	268907	Tela de Projeção	Especificar	Não	Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.	1		
27	360028	Telefone	Tipo	Sem fio	Telefone sem fio com identificador Descrição: aparelho telefônico sem fio, função: flash, redial, mute e viva-voz, alimentação: 110/220 vca, potência transmissão: 100 m, cor: reta, características adicionais: carga bateria de 6	2		
			Identificador de chamadas	Com ID de chamadas				

			Secretária eletrônica	Sem secretária eletrônica	horas, 2 volumes campainha. Complementamos: identificador de chamadas; Led no fone para sinalização de chamada não atendida. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.			
28	412075	Televisor	Tamanho da tela	De 32 até 41 polegadas	Televisor, tamanho tela: 40 pol, voltagem: 110,220 v, características adicionais: ful hd, smart tv, dvt, widescreen, 2 entradas rf, tipo tela: led, acessórios: controle remoto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.	2		
29	443965	Televisor	Tamanho da tela	De 42 até 50 polegadas	Televisor, tamanho tela: 50 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi, usb, conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificado do INMETRO.	1		

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

c) Assinatura e data;

e) E-mail, telefone e endereço

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.